

2015 ZINCO CHIARO SPRAY

PRIMÁRIO ZINCANTE CINZA CLARO



Descrição e aplicações

Primário zincante monocomponente de aplicação a frio, caracterizado por uma secagem rápida, boa resistência à corrosão e elevado poder de cobertura.

Preparação do suporte

As superfícies a tratar devem estar secas, limpas, sem pó e ligeiramente rugosas por lixagem.

Aplicação

Método de aplicação:

- Pulverize a uma distância de 20 a 25 cm da superfície.

Preparação do produto:

Agite bem o recipiente durante 3 minutos antes de utilizar.

Espessuras aconselhadas:

20-30 µm.

Aplique 2 ou 3 camadas finas, deixando passar 10 minutos de intervalo entre cada aplicação.

Repintura:

Entre 24 e 48 horas.

Estabilidade de estocagem

O material, se armazenado num local fresco e seco, protegido contra fontes de calor e a radiação solar direta, na embalagem original intacta, tem uma duração de 30 meses. Verifique o prazo de validade do produto através do número de lote de produção indicado na embalagem. O código de lote é composto por oito caracteres alfanuméricos; os dois primeiros dígitos indicam o ano e os três seguintes, o dia juliano de produção. Por exemplo, no código ST23195Z, o número 23 indica o ano e 195 o dia juliano em que a produção teve lugar. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor.

Caratteristiche Tecniche

Cor	cinza claro
Natureza do ligante	alquídico modificado
Rendimento prático indicativo	1,1-1,4 m ² com uma lata, dependendo da espessura aplicada.
Ar seco	30-45 minutos, sem poeira
	2-3 horas, ao tato
	6 a 8 horas, em profundidade
Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE)	Cat. B/e, BS: COV máximo 840 g/l Produto COV < 840 g/l
Os dados são registados à temperatura de 20°C e U.R. de 65%.	

Observações

- Apenas para uso profissional.
- Consulte sempre a ficha de segurança dos produtos indicados.
- Os solventes ou diluentes utilizados para a lavagem dos utensílios e os eventuais resíduos de produto não devem ser libertados para o ambiente nem eliminados em ralos domésticos. A eliminação do recipiente/produto/diluyente ou solvente de lavagem deve ser efetuada em conformidade com a regulamentação nacional.
- Eliminar o produto/recipiente em conformidade com a regulamentação nacional.
- Aconselha-se a retirar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote.
- As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições controladas de laboratório. A variabilidade das matérias-primas disponíveis no mercado pode levar a ligeiros desvios nos valores reportados. Por isso, é necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente, e antes da aplicação, a adequação do produto para a utilização pretendida, nomeadamente quando forem utilizados na mesma obra/estaleiro diferentes lotes do mesmo material.

Os dados acima indicados visam facilitar a utilização dos produtos aos nossos clientes, mas não implicam qualquer responsabilidade da IMPA S.p.A. para aplicações realizadas fora do seu controlo. Para mais informações técnicas ou para ciclos específicos e/ou aplicações específicas, consulte a nossa Assistência Técnica no endereço de e-mail assistenza.technica@impa.it.