

2012 DILUENTE PER SFUMATURE SPRAY



Descrição e aplicações

Produto ideal para dissolver os resíduos de pintura em ciclos de acabamentos transparentes ou de brilho direto. A sua utilização facilita a transição e o polimento entre a nova tinta e a já existente.

Aplicação

Modo de aplicação:

- Aplique 1 ou 2 demãos de DILUENTE PER SFUMATURE SPRAY, código 2012, molhando a área das marcas de pulverização até à zona opaca.
- Aguarde até que o diluente tenha evaporado completamente e a área em questão esteja seca antes de iniciar a fase de polimento.

Utilização do bico ajustável:

As latas permitem regular a quantidade de diluente girando o botão de distribuição no sentido horário ou anti-horário para passar da posição I para a III e vice-versa, conforme indicado na figura.

Quantidade de DILUENTE PER SFUMATURE SPRAY (código 2012) aplicada: I baixa, II média, III alta.



Estabilidade de estocagem

Se armazenado num local fresco e seco, protegido de fontes de calor e da luz solar direta, na embalagem original intacta, o produto tem uma validade de 60 meses. Verificar o prazo de validade do produto através do número do lote de produção que figura no recipiente. O número de lote é composto por oito caracteres numéricos, cujos primeiros quatro dígitos identificam o ano e o mês de produção. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor

Observações

- Apenas para uso profissional.
- Consulte sempre a ficha de segurança dos produtos indicados.
- Os solventes ou diluentes utilizados para a lavagem dos utensílios e os eventuais resíduos de produto não devem ser libertados para o ambiente nem eliminados em ralos domésticos. A eliminação do recipiente/produto/diluyente ou solvente de lavagem deve ser efetuada em conformidade com a regulamentação nacional.
- Aconselha-se a retirar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote.
- As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições controladas de laboratório. A variabilidade das matérias-primas disponíveis no mercado pode levar a ligeiros desvios nos valores reportados. Por isso, é necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente, e antes da aplicação, a adequação do produto para a utilização pretendida, nomeadamente quando forem utilizados na mesma obra/estaleiro diferentes lotes do mesmo material.

Os dados acima indicados visam facilitar a utilização dos produtos aos nossos clientes, mas não implicam qualquer responsabilidade da IMPA S.p.A. para aplicações realizadas fora do seu controlo. Para mais informações técnicas ou para ciclos específicos e/ou aplicações específicas, consulte a nossa Assistência Técnica no endereço de e-mail assistenza.technica@impa.it.